

Rsk Square

Square type-T

T形スコヤ

- ・端面からの直角ケガキ作業に最適です。
- ・製作は2級精度のみです。(非焼入)
- ・ご要望により他寸法も製作いたします。



商品コードの構成

33 - 100
|
呼び寸法

$$\text{直角度} \pm \left(20 + \frac{\ell}{10}\right) \mu\text{m}$$

ℓ = 呼び寸法

材質：SS400


収納：紙箱

商品コード	在庫コード	呼び寸法	棹長×台長 (mm)	直角からの狂いの許容値 (±μm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
33-100	---	100	100 × 70	30.0	0.15	41,000
33-150	---	150	150 × 100	35.0	0.3	51,000
33-200	---	200	200 × 140	40.0	0.5	77,000
33-250	---	250	250 × 175	45.0	0.8	120,000
33-300	---	300	300 × 200	50.0	1.2	136,000

Angle square **Stock No.602**

角度スコヤ

- ・30°、45°、60°の3種類の中から選び頂けます。
- ・製作は非焼入のみです。
- ・ご要望により他寸法も製作いたします。



商品コードの構成

34 - 1 - 100
| |
角度 呼び寸法
1 → 30°
2 → 45°
3 → 60°

材質：SS400

収納：紙箱

商品コード	呼び寸法	角度	棹長×台長 (mm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
34-1-100	100	30°	100 × 80	0.18	45,000
34-1-125	125		125 × 100	0.2	51,000
34-1-150	150		150 × 120	0.4	57,000
34-1-200	200		200 × 150	0.74	84,000
34-1-250	250		250 × 200	1.0	121,000
34-1-300	300		300 × 250	1.7	149,000
34-2-100	100	45°	100 × 80	0.18	45,000
34-2-125	125		125 × 100	0.2	51,000
34-2-150	150		150 × 120	0.4	57,000
34-2-200	200		200 × 150	0.74	84,000
34-2-250	250		250 × 200	1.0	121,000
34-2-300	300		300 × 250	1.7	149,000
34-3-100	100	60°	100 × 80	0.18	45,000
34-3-125	125		125 × 100	0.2	51,000
34-3-150	150		150 × 120	0.4	57,000
34-3-200	200		200 × 150	0.74	84,000
34-3-250	250		250 × 200	1.0	121,000
34-3-300	300		300 × 250	1.7	149,000

許容値：角度 ± 5分