



Straight edge

ストレートエッジ

Steel straight edge normal form

Stock No.555

普通形ストレートエッジ


トレサビ発行可

- ・罫書き用途として最適です。
- ・焼入、焼ナシの両方の製作をしています。
- ・精度は片面のみ保証しています。(A面)



$$\text{真直度算式} \left(10 + \frac{\ell}{50}\right) \mu\text{m} \quad \ell = \text{呼び寸法}$$

商品コードの構成



材質：S50C(焼入)、SS400(焼ナシ)

収納：紙箱 (150 ~ 600 mm)

750mm 以上は木箱に収納

商品コード	在庫コード	長さ (mm)	巾 (mm)	厚 (mm)	真直度 (μm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
41-1-0150	555-0150Q	150	25	3	13.0	0.08	5,600
41-2-0150	555-0150						4,500
41-1-0200	555-0200Q	200	25	3	14.0	0.11	6,800
41-2-0200	555-0200						5,500
41-1-0250	555-0250Q	250	30	4	15.0	0.3	8,500
41-2-0250	555-0250						6,800
41-1-0300	555-0300Q	300	35	5	16.0	0.4	12,100
41-2-0300	555-0300						9,700
41-1-0450	555-0450Q	450	40	5	19.0	0.7	16,900
41-2-0450	555-0450						13,600
41-1-0500	555-0500Q	500	40	5	20.0	0.8	23,000
41-2-0500	555-0500						18,400
41-1-0600	55-0600Q	600	40	5	22.0	0.9	30,300
41-2-0600	555-0600						24,200
41-1-0750	555-0750Q	750	50	6	25.0	1.7	42,400
41-2-0750	555-0750						33,900
41-1-1000	555-1000Q	1,000	50	6	30.0	2.6	81,000
41-2-1000	555-1000						65,000
41-1-1500	555-1500Q	1,500	75	6	40.0	5.8	149,000
41-2-1500	555-1500						119,000
41-1-2000	555-2000Q	2,000	90	9	50.0	11.0	255,000
41-2-2000	555-2000						204,000
41-1-2500	555-2500Q	2,500	90	10	60.0	19.0	410,000
41-2-2500	555-2500						328,000
41-1-3000	555-3000Q	3,000	100	10	70.0	24.0	670,000
41-2-3000	555-3000						536,000

Steel straight edge bevel form

Stock No.555B

ベベル形ストレートエッジ


トレサビ発行可

- ・罫書き用途として最適です。
- ・焼入、焼ナシの両方の製作をしています。
- ・精度は刃先面のみ保証しています。



$$\text{真直度算式} \left(10 + \frac{\ell}{50}\right) \mu\text{m} \quad \ell = \text{呼び寸法}$$

商品コードの構成



材質：S50C(焼入)、SS400(焼ナシ)

収納：紙箱 (150 ~ 600 mm)

750mm 以上は木箱に収納

商品コード	在庫コード	長さ (mm)	巾 (mm)	厚 (mm)	真直度 (μm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
40-1-0150	555-0150BQ	150	25	3	13.0	0.08	6,500
40-2-0150	555-0150B						5,200
40-1-0200	555-0200BQ	200	25	3	14.0	0.1	7,600
40-2-0200	555-0200B						6,100
40-1-0250	555-0250BQ	250	30	4	15.0	0.3	9,500
40-2-0250	555-0250B						7,600
40-1-0300	555-0300BQ	300	35	5	16.0	0.4	13,300
40-2-0300	555-0300B						10,600
40-1-0450	555-0450BQ	450	40	5	19.0	0.7	20,600
40-2-0450	555-0450B						16,500
40-1-0500	555-0500BQ	500	40	5	20.0	0.8	26,600
40-2-0500	555-0500B						21,300
40-1-0600	555-0600BQ	600	40	5	22.0	0.9	36,300
40-2-0600	555-0600B						29,000
40-1-0750	555-0750BQ	750	50	6	25.0	1.6	50,800
40-2-0750	555-0750B						40,700
40-1-1000	555-1000BQ	1,000	50	6	30.0	2.5	94,000
40-2-1000	555-1000B						76,000
40-1-1500	555-1500BQ	1,500	75	6	40.0	5.5	172,000
40-2-1500	555-1500B						137,000
40-1-2000	555-2000BQ	2,000	90	9	50.0	10.5	287,000
40-2-2000	555-2000B						229,000
40-1-2500	555-2500BQ	2,500	90	10	60.0	18.0	564,000
40-2-2500	555-2500B						451,000
40-1-3000	555-3000BQ	3,000	100	10	70.0	23.5	747,000
40-2-3000	555-3000B						597,000