

リニアブロック

—シングルタイプ—

Catalog No.		h	W ₁	W	L	H	H ₁	t	W ₂	L ₁	W ₃	M	d	ℓ	F
品名	dr 許容値														
LBW LBWG ステンレスベアリング MLBW MLBWG	16 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$	19	25	50	88	37	32	9	36	60	7	M6	5.2	12	24
	20 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.010 \end{smallmatrix}$	21	27	54	98	41	35	11	40	70		M6	5.2	12	28
	25 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.010 \end{smallmatrix}$	26	38	76	134	51	45	12	54	94	11	M10	9	18	36
	30 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	30	39	78	144	57	50	15	58	100	10	M10	9		38
	40 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	40	51	102	176	75	65	22	80	124	11	M12	11	25	58

※LBWタイプは、フェルトシールも両端に取付けられる構造になっています。(ダブルシール型)

dr	基本定格荷重		質量 (kgf)
	C(動)N	Co(静)N	
16	1,230	2,350	0.34
20	1,400	2,740	0.42
25	1,560	3,140	1.00
30	2,490	5,490	1.20
40	3,430	8,040	2.40

注文例 Catalog No.
LBW16