ピクチャーレールコレダーライン

■ピクチャーレールの推奨荷重設定

ピクチャーレールの推奨荷重は、レール断面から二次モーメント、断面係数を算出し「たわみの計算」「曲げ応力」等の値を求めます。もとめた最大曲げ応力がアルミ素材の耐力の66%以内を総合的なピクチャーレールの推奨荷重として設定しています。


■フック、ハンガーの推奨荷重について

フックおよびハンガーの推奨荷重については試験成績の最大荷重値および試験チャートをもとに1/3以上の安全率で設定しています。

Sタイプ　推奨荷重 20kg

S－1S






フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付専用ピクチャーレールです。
●レール長さ：ℓ3,000㎜
●カラー：シルバー・ホワイト

カラー	長さ(m)	価格
シルバー	3	4,200
ホワイト	3	5,200
特注色	3	6,300
ストップ	シルバー	300
	ホワイト	450
	特注色	450

Fタイプ　推奨荷重 30kg

F－1S






フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付ピクチャーレールです。。
●レール長さ：ℓ3,000㎜
●カラー：シルバー・ホワイト

カラー	長さ(m)	価格
シルバー	3	6,300
ホワイト	3	7,500
特注色	3	9,500
ストップ	シルバー	300
	ホワイト	450

Cタイプ　推奨荷重 30kg

C－2A






天井、壁の見切り部への取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。
●レール長さ：ℓ3,000㎜
●カラー：シルバー

カラー	長さ(m)	価格
シルバー	3	3,600
特注色	3	5,400
ストップ	シルバー	300
	特注色	450

Cタイプ　推奨荷重 30kg

C－2B






天井、壁の見切り部への取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。
●レール長さ：ℓ3,000㎜
●カラー：シルバー

カラー	長さ(m)	価格
シルバー	3	4,000
特注色	3	6,000
ストップ	シルバー	300
	特注色	450

Cタイプ　推奨荷重 30kg

C－2S





フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付専用ピクチャーレールです。
●レール長さ：ℓ3,000㎜
●カラー：シルバー

カラー	長さ(m)	価格
シルバー	3	4,500
特注色	3	6,800
ストップ	シルバー	300
	特注色	450