

安全性、施工性を向上し、より自由な

印ソフレックス® は、プレハブ工法、ツーバイフォー工法など近年の住宅建築工法への対応を考慮したガス用ステンレス鋼フレキシブル管(フレキ管)と継手を用いた配管システムです。

従来のねじ接続配管と異なり、狭いスペース配管や短い工事期間にも十分対応できるだけでなく、安全性、施工性も一段と向上、より自由なガス栓プランが可能です。

■適用範囲

流体：都市ガス、LPガス

圧力：15kPa以下



CONTENTS

注意事項	2
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管	3
継手(プッシュインパクト®)	3
新設配管例	4
増設配管例	5
配管上、取扱い上および保管上の注意	6
構造	6
印フレキシブル管(フレキ管)口径選定	7
継手接続要領	8
既設鋼管より穿孔、取出しする場合の接続要領	10
製作範囲	11
部材	13
工具	14

注意事項

注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った使用をした場合、死亡を含む重大な人的被害が発生する可能性があります。



注意

誤った使用をした場合、人的被害や物的損害の発生する可能性があります。

〈図記号の例〉



禁止

記号は、ガス漏れなどの重大な事故を防止するための「してはいけないこと」を示します。



強制

記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。