

surgitron® | DUAL EMC

RF SURGICAL DEVICES

サージトロン デュアルイーエムシー



Dual EMC

品番 IEC3A-S30-90

価格 ¥980,000 (税抜)

大きさ	22.8W × 12.7H × 33.7D (cm)
重さ	8.2 kg
電源	AC100V (50/60Hz)
使用電力	330VA
発振方法	トランジスタ方式(DUAL周波数発振)
周波数	モノポーラ 4.0MHz, バイポーラ 1.7MHz
モード切替	フィンガー/フットスイッチ

CUT

最大出力90W

切開力90% 凝固力10%
金属メス同様の低侵襲性
皮膚切開も可能

BLEND

最大出力65W

切開力50% 凝固力50%
凝固力のある切開モード

COAG

最大出力45W

切開力10% 凝固力90%
組織を焦がさず確実な
マイルド凝固

FULGURATE

最大出力35W

組織を瞬時に脱水・乾燥
炭化組織が絶縁層を形成
深層への熱侵襲を遮断
表在的・水平的に作用

BIPOLAR

最大出力90W

組織を把持しピンポイント凝固
独自の波形により小気味良い
バイポーラ切開が可能

安全機能

対極板監視アラーム
通電OFFタイマー
自動エラー診断

電磁波対策

IEC(国際電気標準会議)
規格に適合した
安全対策機器

モードを瞬時に切替

手元ボタンとフットスイッチ
を併用することで、
モノポーラとバイポーラ
4つのモードを
瞬時に切替