

pellevé® | s5

サージトロン ペレヴェエスファイブ



Pellevé S5
品番 IEC5P-ST
価格 ¥3,520,000
(税抜 ¥3,200,000)

大きさ W24.1 × H18.0 × D41.9 cm
重さ 11.8 kg
電源 AC100V (50/60Hz)
使用電力 330VA
発振方法 トランジスタ方式 (DUAL周波数発振)
周波数 モノポーラ 4.0MHz, バイポーラ 1.7MHz
モード切替 フィンガー/フットスイッチ

CUT

最大出力120W

切開力90% 凝固力10%
金属メス同様の低侵襲性
皮膚切開も可能

BLEND

最大出力90W

切開力50% 凝固力50%
凝固力のある切開モード

COAG

最大出力60W

切開力10% 凝固力90%
組織を焦がさず確実な
マイルド凝固

FULGURATE

最大出力40W

組織を瞬時に脱水・乾燥
炭化組織が絶縁層を形成
深層への熱侵襲を遮断
表在的・水平的に作用

BIPOLAR

最大出力120W

組織を把持しピンポイント凝固
独自の波形により小気味良い
バイポーラ切開が可能

安全機能

対極板監視アラーム
通電OFFタイマー
自動エラー診断

電磁波対策

IEC(国際電気標準会議)
規格に適合した
安全対策機器

モードを瞬時に切替

手元ボタンとフットスイッチ
を併用することで、
モノポーラとバイポーラ
4つのモードを
瞬時に切替

高出力/ 長時間手術に対応

冷却ファン内蔵
出力回路部の温度上昇を
自動制御し長時間の手術でも
高出力、連続通電が可能