

## 特許取得、小ロット対応の 誰でも簡単にその場で主剤と硬化剤を混合できる 2液移充填型補修用スプレーキット。

### ● 特徴

2液型補修用スプレーキット：主剤と硬化剤をその場で簡単に混合でき、2液型補修が可能。

小ロット対応：少量から対応いたします。

※取扱上の注意：主剤と硬化剤を混ぜた瞬間から硬化が始まりますので、必ずその日のうちに使い切ってください。

### ● ご使用方法



①セットする前に  
硬化剤を1分ぐらい  
逆さにしておいてください。



②製品が入っていたビニール袋の中で主剤と硬化剤をアダプターにセットします。  
中身が出てしまうので強く押さないように気を付けてください。  
※ビニール袋は飛散防止の為ですので、必ず袋の中で作業を行ってください。



③主剤をしっかりと固定し、ビニール袋の外側から硬化剤を  
アダプターに向かって下に押し込みます。硬化剤の量によって異なりますが、  
20~30秒位でブクブクと言う音が聞こえたら作業完了です。  
※斜めに押したり不安定な場所で行うと  
塗料が脇から漏れて飛び散る場合があります。



④移充填が完了したら、すぐにボタンを付けて  
30秒ぐらい振ってから使用してください。  
塗装中も時々振りながらご使用ください。  
(ボタンがついてるのが2液混合済みのスプレーとなります。)

使い方の動画は  
こちら



2液移充填型補修用スプレーキット  
タッチミキシングキット

### ■ 取り扱い上の注意

- 混ぜた瞬間から硬化が始まります。中身が固まってしまうとガスが抜けなくなり廃棄することが難しくなりますので、必ずその日のうちに使い切ってください。
- 硬化剤は缶内の微量水分で硬化して出なくなることがあります。タッチミキシングキットは3ヶ月を目安に早めに使用してください。
- 使いきれずに中身が残ってしまった場合は、ビニール袋の中に新聞紙等を入れて全量スプレーしていただくか、少量であればガス抜きキャップを使って中身を排出してから廃棄してください。