

環境対応型塗料

# ロイド **エコタイプ** スプレー

社団法人日本塗料工業会登録 登録番号R05001

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆認定商品

新登場

優しさと美しさを基本に、未来の環境づくりを進めます。



LLOYD ロイド株式会社

# 環境対応型塗料「ロイド」 次世代へ安全と安心を伝える、2

近年、地球環境問題は、避けて通ることのできない最重要課題です。地球温暖化をはじめ、酸性雨、海洋汚染など地球規模で、環境負荷の少ない社会を構築していくことが不可欠となっています。

このようななか、ロイドでは、永年ご愛顧いただいているロイドスプレーを、環境に対応する「ロイドエコタイプスプレー」として新発売いたしました。環境への負荷の低減と緩和を計り、(社)日本塗料工業会登録「F☆☆☆☆」認定も取得するなど、「ロイドエコタイプスプレー」は、次世代へ安全と安心を伝え、確かな未来環境づくりを進めます。

## ■特長

- トルエン・キシレンを徹底排除。
- 原料に無鉛顔料を使用。
- 塗料中のフタル酸ジエステル系可塑剤を排除。
- PRTR法の第一種指定化学品の不採用。
- (社)日本塗料工業会登録「F☆☆☆☆」の認定取得。



# 「エコタイプスプレー」は、 25色をラインアップいたしました。

## ■スプレーボタンにテコ式を採用

塗装しやすく、疲れにくいテコ式ボタンを採用しました。



## ■ガス抜きキャップを採用

ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。



## ■用途

- 鉄部  
門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、スチール家具、物置など
  - 屋内外木部  
木製造物物、犬小屋、家具、建具など
  - ホビー  
工作品、おもちゃなど
- <ご注意>アルミ、プラスチック、ステンレス、皮製品、合成皮革品、布製品、発泡スチロールには塗らないで下さい。

## ■容量・塗り面積

- 300ml 約2.0㎡(1回塗り)
- 420ml 約3.0㎡(1回塗り)

## ■乾燥時間

- 普通時(20℃指触)約15分
  - 冬季 約30分
- 乾燥時間は、気象条件や塗装物によって異なります。





〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-8

TEL.03-3793-3731 (代) FAX.03-3793-6720

E-mail:info@lloyd-inc.co.jp

<http://www.lloyd-inc.co.jp>