



型式種別

RZNA

取付種別

- RZTU：直付け型
- RZNA：投光器型
- RFR：アイボルト型
- RKU：クレーン対応型

400

製品タイプ

- 400：400タイプ
- 700：700タイプ
- M700：M700タイプ
- 1000：1000タイプ

50

色温度

- 50：5000K

RT

レンズ仕様

- RT：120°透明
(強化ガラス)

※アイボルト型のチェーン吊り器具は別売りとなります。

製品仕様

≪本体仕様≫

品名	高天井LED400 RED	高天井LED700 RED	高天井LED M700 RED	高天井LED1000 RED
消費電力	88.3W	148.3W	205.1W	289.2W
全光束	12360 lm	21490 lm	30190 lm	46230 lm
固有エネルギー消費効率	139.9 lm/W	144.9 lm/W	147.1 lm/W	159.8 lm/W
平均演色評価数	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70
配光角度	120°	120°	120°	120°
使用温度範囲	0°C～+100°C	0°C～+100°C	0°C～+100°C	0°C～+100°C
定格寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
IP保護等級(本体)	IP65	IP65	IP65	IP65
保証期間	3年	3年	3年	3年

≪電源仕様≫

品名	90W専用電源	150W専用電源	200W専用電源	300W専用電源
				
型式	NSP400-90	NSP700-150	NU-200	NSPB1000-300
定格電圧	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V
寸法	75mm×44mm×24.3mm	75mm×44mm×24.3mm	98mm×44mm×23.5mm	98mm×44mm×23.5mm
質量	1400g	1400g	1800g	1800g
使用温度範囲	-30°C～+60°C	-30°C～+60°C	-30°C～+60°C	-30°C～+60°C
入力電圧	AC100V～AC254V	AC100V～AC254V	AC100V～AC254V	AC100V～AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)	1.50A(100V) 0.75A(200V)	2.10A(100V) 1.00A(200V)	3.10A(100V) 1.60A(200V)

※上記仕様は2019年3月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせ