安全上のご注意（このページは必ずお読みください。）

水温の確認

●本機には、０℃～３５℃の水道水を使用してください。（凍結不可）
凍結や熱により樹脂製の部品の変形や破損がおこり、製品が故障する原因となります。

使用について

危険・警告

専用電解補助液以外は使用禁止

●専用電解補助液以外の液体を添加液として使用しないでください。
有毒物質や有害物質を生成し、有毒なガスを発生させて生命に関わる恐れがあります。

混合禁止

●電解液は、塩酸を含む酸性の液体です。他の水溶液（特にアルカリ性溶剤）とは絶対に混ぜないでください。塩素ガスが発生し、生命に関わる恐れがあります。
・電解液を飲んだり、目に入れたりしないでください。もし誤って飲んだ場合は、水を大量に飲み、また目に入れた場合は、こすらずに充分に水洗いをし、医師に相談してください。健康を害することがあります。
・電解液が肌についた場合は、直ぐに大量の水で洗い流してください。炎症を引き起す原因になります。

注意

給水について

●給水ホースに折れ曲がりがあると、水漏れや故障の原因になりますので、通水前に確認してください。

取水について

●本機の止水は給水口での元止め方式です。
生成中は吐出パイプの出口をふさいだり、折り曲げたりしないでください。水漏れや故障の原因になります。

●吐出口の吐出パイプは延長しないでください。水漏れや故障の原因になります。
・吐出パイプを無理に引っ張らないでください。故障の原因になります。
・吐出パイプの出口からは、生成停止後も吐出されますので、必ず出口がシンクの上になるように設置してください。

水栓ハンドルを必ず閉める

●本機および付属装置を水道設備に接続する場合は、水道の元栓（水栓）を介して接続し、使用後は必ず元栓（水栓）を閉めてください。