# 製品仕様

２０１８年　７月　作成

| | |
|---|---|
| 製品名 | 次亜塩素酸水生成機 |
| 名称 | クロライーナ |
| 定格電圧・周波数 | ＡＣ １００Ｖ　５０／６０Ｈｚ |
| 定格電流 | ０．８Ａ |
| 外形寸法<br>（突起部を含む） | 高さ ３６５mm　x　幅 ２６０mm　x<br>奥行き １２０mm |
| 重量 | 約４Ｋｇ（乾燥重量） |
| 給水水質 | 水道法水質基準に適合した水道水 |
| 使用水圧範囲 | ０．１ＭＰａ～０．７ＭＰａ |
| 給水水温 | ０ ～ ３５ ℃（凍結不可） |
| 使用周囲温度 | ０ ～ ４０ ℃ |
| 使用相対湿度 | ８５％ＲＨ以下（結露なきこと） |
| 吐出量（通水量） | 約 ３Ｌ／分 |
| 電解補助液 | 専用電解補助液 |
| 電解補助液タンク容量 | 約 ５００ｍＬ |
| 有効塩素濃度 | ２０～４０ｐｐｍ（※参考値：水道水の水質による） |
| 濃度設定 | ５段階選択式<br>レンジ１（20ppm）～レンジ５（40ppm） |
| 吐出開始スイッチ | 近接センサー（非接触式）、吐出ボタン |
| 吐出時間設定 | １０～１２０秒の範囲で設定可能 |
| 吐出量設定 | １～２００Ｌの範囲で設定可能 |
| 消耗品の寿命 | ポンプ：１６００時間　　電解槽：８００時間 |

［ ｐｐｍ ＝ ｍｇ／ｋｇ ］

※商品の仕様、外観等は改良のため断りなく変更することがありますのでご了承ください。