

VARIATION 型式&種別一覧

■本 体	S300	—	250	—	50		H		T
製品仕様	S300: 口金仕様300mm(標準) S180: 口金仕様180mm S400: 口金仕様400mm NA: 投光器型アーム仕様 TU: 吊下げ型アーム仕様 FR: アイボルト仕様		製品タイプ 250: 250タイプ 400: 400タイプ 700: 700タイプ 1000: 1000タイプ		色温度 50: 5000K(標準) 40: 4000K 30: 3000K 24: 2400K		配光角度 V: 30°レンズ [700] S: 50°レンズ [400/700/1000] H: 80°レンズ [250/400/700] (標準) R: 120°レンズ [700] D: ドームレンズ [700/1000] 180°		レンズ仕様 T: 透明レンズ(標準) K: 拡散レンズ [ブリアレス]

■その他 SR-01: シリコンパッケージ (250タイプ180mm口金用) ※その他、チェーン吊り器具やレフランプホルダは別売りとなります。

組合せは
432通り

品 名	高天井LED 250 [High Grade]	高天井LED 400 [High Grade]	高天井LED 700 [High Grade]	高天井LED 1000 [High Grade]
型 式	S300-250-50HT(標準)	S300-400-50HT(標準)	S300-700-50HT(標準)	S300-1000-50ST(標準)
寸 法	φ164mm×300mm	φ247mm×300mm	φ315mm×300mm	φ430mm×300mm
重 量	700g	1200g	1800g	2800g
消 費 電 力	50W	90W	150W	280W
全光束(器具光束)*1	6150lm	12870lm	19200lm	35200lm
相 関 色 温 度	5000K (オプション:3000K 4000K)	5000K (オプション:3000K 4000K)	5000K (オプション:3000K 4000K)	5000K (オプション:3000K 4000K)
平均演色評価数	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70
口 金	E39	E39	E39	E39
口 金 仕 様	300mm (オプション:180mm 400mm)	300mm (オプション:180mm 400mm)	300mm (オプション:180mm 400mm)	300mm (オプション:180mm・400mm)
配 光 角 度	80°	80° (オプション:50°)	80° (オプション:30° 50° 120°)	50°
レ ン ズ 仕 様	透明 (オプション:拡散[150°])	透明 (オプション:拡散[150°])	透明 (オプション:拡散[150°])	透明 (オプション:拡散[150°])
動作保証温度	-20~+60°C	-20~+60°C	-20~+60°C	-20°C~+60°C
定 格 寿 命	50000h	50000h	50000h	50000h
I P 保 護 等 級	IP65	IP65	IP65	IP65
保 証 期 間	2年	2年	2年	2年

電 源 仕 様	50W専用電源	90W専用電源	150W専用電源	280W専用電源
品 名	NPW250-50	NSP400-90	NSP700-150	NSP1000-280
型 式	NPW250-50	NSP400-90	NSP700-150	NSP1000-280
定 格 電 圧	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V
寸 法	46mm×36mm×247mm	75mm×44mm×243mm	75mm×44mm×243mm	98mm×44mm×235mm
重 量	800g	1400g	1450g	1950g
入 力 電 圧	AC100V~AC242V	AC100V~AC254V	AC100V~AC254V	AC100V~AC254V
電 源 周 波 数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入 力 電 流	0.50A(100V) 0.25A(200V)	0.90A(100V) 0.45A(200V)	1.50A(100V) 0.75A(200V)	2.8A(100V) 1.4A(200V)
出 力 電 圧	DC43V	DC43V	DC43V	DC150V
I P 保 護 等 級	IP67	IP67	IP67	IP67
力 率	99%	100V:99%/200V:98%	100V:99%/200V:98%	100V:99%/200V:98%
適 合 規 格	PSE適合	PSE適合	PSE適合	PSE適合

*1: 全光束は試験製品の平均実測値を記載しています。*上記仕様は2015年10月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。
*オプション製品の一部は受注生産になります。

MADE IN JAPAN

■お問い合わせ

株式会社パワーグリーン・ジャパン
大阪府枚方市岡東町17番31号
電話072-846-3058
FAX072-846-2306
info@pg-japan.com
http://www.pg-japan.com

CLAIR
クレア

高天井LED

High Grade

LEDで変わる、これからの照明

水銀灯・投光器代替LED照明

発光効率アップ
最大143lm/W



NIINUMA
http://led-clair.jp