

一体型・直管型LEDベースライト

ハイクオリティ、コストパフォーマンスの実現。オフィス、店舗、屋外パーキング等、幅広く対応します。



装着イメージ



製品名	形式名	色温度 (K)	光源色	定格入力電圧	ランプ光束 (lm)	定格消費電力 (W) 100V	定格入力電流 (mA)		ランプ効率 (lm/W)	平均演色 (RA)	重量 (g)	力率 (PF)		1m直下照度 (Lux)
							100V	200V				100V	200V	
一体型 LED 照明器具 FL20W型TYPE	LFS-2143-JPK	5300	昼白色	100~200V 50/60Hz	900	11	110	60	81.8	80 以上	1000	0.99	0.96	180
一体型 LED 照明器具 FL40W型TYPE	LFS-4143-JPK	5300	昼白色	100~200V 50/60Hz	1900	22 高出力型 30	220	115	86.4	80 以上	2000	0.99	0.96	400
一体型 LED 照明器具 FL40W型2灯TYPE	LFS-4243-JPK	5300	昼白色	100~200V 50/60Hz	3800	44	440	230	86.4	80 以上	3000	0.99	0.96	760
一体型 LED 照明器具 FL110W型TYPE	LFS-11143-JPK	5300	昼白色	100~200V 50/60Hz	3800	44	440	230	86.4	80 以上	6000	0.99	0.96	520
一体型 LED 照明器具 FL110W型2灯TYPE	LFS-11243-JPK	5300	昼白色	100~200V 50/60Hz	7600	88	880	460	86.4	80 以上	7500	0.99	0.96	1000
直管型 LED 蛍光灯	HAPIA20	5000	昼白色	100~200V 50/60Hz	1000	11	110	60	90.9	80 以上	150 (ランプ重量)	0.99	0.96	220
直管型 LED 蛍光灯	HAPIA40	5000	昼白色	100~200V 50/60Hz	2300	23	230	120	100	80 以上	295 (ランプ重量)	0.99	0.96	440
	HAPIA110	5000	昼白色	100~200V 50/60Hz	4600	44	440	230	100	80 以上	590 (ランプ重量)	0.99	0.96	700

仕様は予告なしに変更する場合があります。