



陸上移動局携帯機間同時通話



携帯親機Ach
送信 24波
受信 72波

KM600EX



携帯子機Bch
送信 72波
受信 24波

KM600EX

KM-6000EX 多機能 各設定ワンタッチ



寸法：幅 188mm 高さ 140mm 奥行き101mm(突起物含まず)

- アンテナ2本取り付け可能により通話範囲を拡大できる。
- 親機拡張回路内蔵で更に通話範囲を拡大できる。
- 録音出力回路内蔵で作業内容を録音できる。
- 送信ユニットに電源スイッチ及びマイク感度可変ボリュームを使用。
- 送信ユニットにチャンネル変更、トーン変更、スレーブモード(親機増設時)変更、LED輝度変更(1~4)、オールリセット等々が前面にてワンタッチで行える。
- 受信ユニット最大6個取り付け可能により、1対6の7者間通話可能。
- 各受信ユニットにそれぞれ電源スイッチ及び音量ツマミの取り付けにより、使用していない子機の混信を防ぐ事ができる。
- 受信ユニットにチャンネル変更、トーン変更、スケルチ感度変更(3段階)、受信アッテネータ変更(ON,OFF)、LED輝度変更(1~4)、オールリセット等々が前面にてワンタッチで行える。