

基本仕様一覧 (マノクランプ本体寸法等については、カタログを参照願います)

区別	条件	爪高15Hに於ける理論把握力 (外径把握)		爪高15Hに於ける 爪全ストローク	マノクランプの 握径の目安	
	型式	弾性膜把握力のみ 爪仕上圧力0.3MPa時 N (kgf)	爪総把握力※ N (kgf)	供給圧力 0.5MPa時 (標準品)	外径把握	内径把握
切削用	NM-2.7S	550 (55)	1,042 (106)	Φ0.5	Φ3～Φ40	Φ8～Φ40
	NM-2.7W	550 (55)	1,401 (143)	Φ0.4	Φ3～Φ40	Φ8～Φ49
	NM-3W	902 (92)	2,626 (270)	Φ0.3	Φ3～Φ50	Φ8～Φ50
	NM-3TB	1,136 (116)	2,868 (293)	Φ0.2	Φ3～Φ50	Φ8～Φ50
	NM-3.4T	1,333 (136)	3,489 (356)	Φ0.2	Φ3～Φ58	Φ8～Φ58
	NM-4S	1,450 (148)	2,352 (240)	Φ0.2	Φ3～Φ68	Φ10～Φ68
	NM-4W	1,305 (133)	3,265 (333)	Φ0.2	Φ3～Φ68	Φ10～Φ68
	NM-4T	1,619 (165)	4,088 (417)	Φ0.2	Φ3～Φ68	Φ10～Φ68
	NM-5S	2,391 (244)	4,481 (457)	Φ0.4	Φ3～Φ68	Φ10～Φ89
	NM-5W	2,254 (230)	5,750 (586)	Φ0.3	Φ3～Φ89	Φ10～Φ89
	NM-6W	2,861 (292)	7,500 (765)	Φ0.2	Φ3～Φ100	Φ15～Φ100
	NM-8W	4,900 (500)	12,446 (1,270)	Φ0.2	Φ3～Φ140	Φ20～Φ140
	NM-10W	7,663 (782)	19,031 (1,942)	Φ0.2	Φ3～Φ200	Φ30～Φ200

※弾性膜把握力+増加操作圧力 (0.5MPa時を含む)