

ZF-275ZBSL

コイル巻線機

COIL WINDING MACHINE

巻線機 ZF-275 は、極細線専用中型巻線機です。



写真は参考写真です。

ZF-275ZBSL は顧客専用仕様となりますので詳細は顧客ごとに異なります。

型 式	タイプ	駆 動	トラバース	テールストック
ZF-275ZBSL	-1	200W	ボールねじ リード L=10	
		100V		
	-2	200W		
		200V		

機械仕様	ZF-275S 型	SPECIFICATION	ZF-275S Type
適 用 線 径	0.02 ～ 0.5 mm	Wire Diameter	0.02 ～ 0.5 mm
最大治具外径	30 mm max.	Winding Jig Diameter	30 mm max.
巻 幅	0.00～40 mm max.	Winding Width	0.00～40 mm max.
送 り ピ ッ チ	0.001 ～ 5.00 mm	Traverse Pitch	0.001 ～ 5.00 mm
巻 幅 分 解 能	0.01 mm	Winding width res.	0.01 mm
送りピッチ分解能	0.001 mm	Traverse Pitch res.	0.001 mm
メインモータ	200W	Main Motor	200 W
送りモータ	100W サーボモータ	Traverse Motor	100W Servo Motor
スピンドル回転数	1,150 RPM max.	Spindle Speed	1,150 RPM max.
スピンドル角度制御	1 度単位	Spindle Angle Control	1 Angle
記 録 容 量	999 仕様 max.	Memory Capacity	999 Specs. Max.
最 大 巻 数	65,000	No. Of Turns	65,000
入 力 方 式	テンキー入力	Date input system	Ten Key Pad
電 源	AC 100V,200V ～ 230V	Power Source	AC 100V 200V ～ 230V
本体寸法 (mm)	W950 x D750 x H1150	Main Body Diameter (mm)	W940 x D750 x H1150
重 量	約 120 kg	Weight	120 kg Approx

*仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

Technical specifications may change without prior notice for improvement.