

業界初

新商品紹介【2015-2016】 オリジナルMGドア

仕様 ➡ 枠側・扉下部にKINDEXのマグネット
気密ゴム【ゴムシャットエース】取付。
玄関ドア&ホテルドアに装着

※扉が磁石に引き付けられラッチのブレ
が無くなります。

※扉と枠の隙間をなくし、自然光・音・
埃・虫をシャットアウト。

意匠・実用新案取得

【玄関ドア・ホテルドア用】

(ゴムシャットエース装着)

オリジナルMGドア

中高層住宅用玄関ドア・ホテルドア・オフィスドア・点検口

オリジナルMGドアはKINDEXのゴムシャットエース(マグネット気密ゴム)を装着し、きわめて安価で扉・開口部等を音、光、埃、虫等をシャットアウトできます。

ドアの気密性

ドアの気密性とはドアの枠と扉のすきまからどれくらいの空気(すきま風)が漏れるかを表す性能です。通気量の少ないほど性能が良いこととなります。

空気の漏れを防ぐことによる冷暖房の熱損失を少なくすることや空気の振動による音の伝搬をさえぎるという意味で重要な役割をしています。

KINDEXのゴムシャットエースは一般の気密ゴムに比べて快適で安全な環境を迅速かつ効果的に作りあげます。

主な用途

■新設工事に於いては中高層住宅用玄関ドア・ホテルドア・オフィスドア等の気密性・防音性を高める用途に最適です。

■改修工事・・・問題山積 ①外の自然光が漏れる。②冬、夏場の冷暖房効率が悪い。③埃・害虫の侵入。

(オリジナルMGドアのゴムシャットエース装着で問題解決)

【ゴムシャットエースは中高層住宅玄関ドア(国内全メーカー)のゴム交換用として最適・適合します。】

■オフィス・クリーンルーム等の一般錠前(SAT)の場合は、ゴムシャットエース装着が最適。一般のレバーハンドル(LA錠・LX錠)・握り玉以外にも電気錠・自動施錠・ケースロック、様々なタイプの錠に対応できます。

■気密、防音を要する点検口には、ゴムシャットエースを装着、開閉音及び音鳴を解消できます。

規格商品として【スチール(KINDEX1004-SAT)、ステンレス(KINDEX1002-SAT)]等が有ります。

