

リノベーション

簡易式付け枠  
工法とは

今まで出来なかった扉の出入り微調整を調整機能付丁番で簡単にリノベーション仕様が可能になりました。

※丁番は、調整機能付丁番(20万回開閉試験合格・特許申請済)で、ミリ単位で微調整が可能です。又、丁番を交換するに当たり国内全メーカーの取付ビス穴に合致し扉を吊り込んだまま正確な出入り位置に取替え可能です。

※扉本体は(化粧鋼板ドア&焼付鋼板ドア)(コア構造&ロックウール充填構造)が可能です。

※戸先側に付け枠を取付、全メーカー・全タイプの錠前が取替・交換出来ます。

リノベーションの簡易式付け枠工法(機能・作業・経済性が実現)

型式記号	簡易式付け枠工法(Iタイプ)	簡易式付け枠工法(IIタイプ)
ドア仕様	扉のみ取替え(SAT枠)	扉のみ取替え(ST枠)
改修内容(特長)	<p>※既存の枠を残したまま、扉、戸先側付け枠、金物、気密ゴムを取り替える</p> <p>※丁番を交換するに当たり調整機能付丁番はドアの国内全メーカーの取付ビス穴に合致し扉本体を吊り込んだまま正確な出入り位置に取り替え可能。</p>	<p>※既存の枠を残したまま、扉、戸先側付け枠、金物を取り替え、新規に気密ゴムをつける</p> <p>※丁番を交換するに当たり調整機能付丁番はドアの国内全メーカーの取付ビス穴に合致し扉本体を吊り込んだまま正確な出入り位置に取り替え可能。</p>
断面図	<p>■開口寸法減 H ±0mm W -18mm</p>	<p>■開口寸法減 H ±0mm W -18mm</p>
材料	<p>(1) 扉(新設)・戸先側付け枠(新設)</p> <p>(2) 調整機能付丁番(交換)</p> <p>(3) ゴムシャットエース&amp;パンタパッキン(交換)</p> <p>(4) ドアクローザー(新規)</p>	<p>(1) 扉(新設)・戸先側曲物(新規) (5) ドアクローザー(新規)</p> <p>(2) 調整機能付丁番(交換)</p> <p>(3) 2パターン気密ゴム(新規)</p> <p>(4) パンタパッキン(新規)</p>

【リノベーションの簡易式付け枠工法】取扱店募集



株式会社 キンデックス建材

(株)キンデックス建材 本社営業部

〒841-0201

佐賀県三養基郡基山町大字小倉522

詳しくはホームページで

<http://www.kindex.co.jp/>

TEL 0942-81-7120

FAX 0942-81-7230

取扱店

