VORTEX Series =

～ 優れたビーム品質のシング

V-HF1000 300Wのエントリーモデル

◇ VORTEXテクノロジー搭載
◇ 小型・軽量トーチは操作性抜群
◇ 本体も小型で設置性良好
◇ TIGで困難な1㎜以下の材料に対応可能

SUS 2.0 mm (CW)	SUS 1.5 mm (VORTEX)
AL 1.5 mm (CW)	AL 1.0 mm (VORTEX)

VORTEXモード / CWモード / パルスモード / クレーター処理モード / スポットモード / 肉盛り熔接可 / 角R溶接 / チラー内臓 / I/F端子付 / 単相200V 30A

【最大出力時の溶け込みの深さ】
・SUS：～2.0㎜、AL：～1.5㎜、鉄系：～2.0㎜
【主な用途】
・薄モノ精密板金、ダクト類、厨房機器、衛生機器　など
【主な仕様】
・最大出力：300W　・溶接モード：VORTEX・CW・パルス・クレーター処理・スポット
・サイズ：810(H)×510(W)×800(D)㎜　・重量：160kg　・冷却方式：水冷（チラー内蔵）

※ 各機種の「最大出力時の溶け込みの深さ」は、各出射モードともにT型トーチを使用し、溶接速度：約150㎜／min にて測定。