

V-HF SERIES

Main specification

型式 外観		V-HF1000		V-HF2000		V-HF3000	
発振・制御部	最大出力(W)	300		500		1000	
	発振波長(nm)	1080		1070			
	冷却方式	水冷(チラー内蔵)					
	伝送ファイバー長	5m		7m			
	ガイド光(nm)	635 / 赤色					
	パルス機能	周波数: 1~100Hz / Duty: 1~98%					
	クレーター機能	UPスロープ: 0.1~5.0Sec, DOWNスロープ: 0.1~5.0Sec					
	スポット機能	スポットタイム: 0.1~5.0Sec					
	定格電圧	単相 200V(50/60Hz)		三相 200V(50/60Hz) *S-E間の電圧が0Vのこと			
	定格電力(KVA)	1.9		3.8		6.0	
	外形寸法(mm)	810H×510W×800D		1098H×603W×850D		1167H×663W×880D	
	重量(kg)	160		210		270	
使用環境	温度: +5℃ ~ +35℃ / 湿度: 65%以下(結露無きこと)						
トーチ	ヘッド形状	VL-100 (T字)	VLP-100 (ストレート)	VLDS-200 (T字)	VLDSP-200 (ストレート)	VLDS-300 (T字)	VLDSP-300 (ストレート)
	ハンドル寸法(mm) ※ヘッド部含まず	約Φ31×215		約Φ36×275			
	ハンドル重量(g) ※出射端コネクタ含む	約400		約600		約650	
	ヘッド重量(g)	約110	約70	約120	約80	約120	約80
	冷却方式	水冷					
外寸図							

*標準付属品: ①T型ヘッド×1(ストレート型ヘッドに変更も可) ②ガス圧調整器×1 ③ガスホース(5m) ④タッチセンサーケーブル(各機種共通) ⑤カーボンチップ×3 ⑥専用工具×1式 ⑦レーザー保護メガネ×1 ⑧取扱説明書×1

お問い合わせ



株式会社 **WEL-KEN**

■本社 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-39-7
 ■ショールーム 〒155-0033 東京都世田谷区代田2-7-7
 ■営業窓口 TEL 03-3418-0305 / FAX 03-5787-5888
 ■URL <https://www.wel-ken.co.jp/> ■e-mail info@wel-ken.co.jp



株式会社WEL-KEN

*予告なく仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。