

信頼と実績のVORTEX Technologyが**更なる進化**を遂げた！

V-HP1500

VORTEX HYPER FIBER LASER

狭小部で使いやすいSlimヘッド

— 特許取得済の新構造で、操作性がさらにUP！

VORTEXテクノロジー搭載

— ウォブル走査ビームとは異なり、レーザービームが回転して滑らかで光沢のある美しい幅広いビードが得られる。

お求めやすく、高機能はそのまま！


— 弊社従来機に採用されていた全ての機能を高次元で融合し、お求めやすい価格でご提供。

1.5kW マルチモード発振器搭載

— 新開発のマルチモードレーザー発振器は、省スペース設計ながらハイアウトプット。

超小型・軽量(チラー内蔵)

— 本体は、弊社従来機に比べ大幅な小型化を実現、設置性が大幅に向上。



SUS 5.5 mm (CW)	SUS 5.0 mm (VORTEX)	AL 3.5 mm (CW)	AL 3.0 mm (VORTEX)	マルチモードビーム	VORTEX モード	デュアルシールド	パルスモード	クレーター 処理モード	スポット モード
● 最大出力時の溶け込みの深さ=SUS:~5.5mm、AL:~3.5mm、鉄系:~5.0mm				● 主な用途: 一般部品、カバー/ケース類、食品機械、厨房機械、衛生機械、半導体製造装置、産業機械、鉄道関連部品、航空機関連部品、サッシ類、建築物、制御盤ボックス、ダクト類など					
● 主な仕様: ・最大出力;1500W ・溶接モード;VORTEX/パルス/クレーター処理/スポット ・サイズ;445(W)×765(D)×670(H)mm ・重量;約110kg ・冷却方式;水冷(チラー内蔵) ・カラー;ベース色-ブルー(オプションにて他の4色より選択可)				肉盛り溶接可	角R溶接	チラー内蔵	I/F端子付	単相200V 50A	

V-HP1500

VORTEX-High Power & High Performance

狭小部にも対応できるSlimなトーチ × 大出力 = VORTEX HYPER Fiber Laser 溶接機

*当社 V-HFシリーズとの比較による

V-HP1500の特徴

- Slimで軽量 小型トーチ ● 業界最小クラス:ワークとハンドルの距離が近いので、操作性に優れ直感的で安定した溶接が行える。
- 焦点距離設定及びストレートトーチへの付け替えはリングひとつのカンタン操作!

✓ 狭い継手でも使いやすい



✓ グローブのままで焦点合せもラクラク!



✓ ストレートトーチへの交換も簡単





□ 小型トーチの主な機能



VORTEXモード

- ウォブリングビームには無い、異次元の滑らかな美しい溶接ビード
適度な幅を持つ美しい旋回ビードが得られます。特に角溶接においては、広く丸みを帯びたR形状が得られ、材質もアルミ材やメッキ鋼板など、幅広い対応が可能です。
- 溶接継手のギャップに対する許容度アップ
ビーム旋回によりレーザー照射エリアが拡大するため、材料や作業の精度に対する許容度が大幅にアップし、溶接欠陥を抑制できます。
- 肉盛り溶接が容易
旋回するレーザービームが溶加棒を包み込む様に照射されるのでしっかりとした肉盛り溶接ができ、また「狙い」に対する許容度が大きいため手動での肉盛り溶接が容易です。



デュアルシールドガスシステムトーチ

- トーチから出るシールドガスを二重化
溶融部と周囲を、シールドガスが優しく包み込みスパッタを大幅に削減!



スイングヘッド搭載

- T型トーチはハンドルに対し自由な位置で回転・固定が可能
軽量トーチ小型トーチは安全性を確保しつつ、さらに懐の深い溶接部での応用性が向上します。



- 大出力発振器 ● マルチモードCWレーザー射出で、材料・板厚の対応範囲が広がりました。
- 冷却用水冷式チラー内蔵だから、安定したレーザー出力が得られる。

- 半自動ワイヤ送給装置 WF-700 (オプション品) ● 当社独自の送給プログラムにより細めの脚長から太いウロコビードまで、コントロールパネルより肉盛り量を簡単に設定できます。

■ V-HP1500 の主な仕様


発振・制御部	最大出力	1500W	
	発振波長	1080nm	
	冷却方式	水 (チラー内蔵 / 冷却水量 約18ℓ)	
	伝送ファイバー長	7m	
	ガイド光	650nm / 赤色	
	パルス機能	周波数: 1~100Hz / Duty: 1~98%	
	クレーター機能	UPスロープ: 0.1~5.0Sec, DOWNスロープ: 0.1~5.0Sec	
	スポット機能	スポットタイム: 0.1~5.0Sec	
	定格電圧	単相 200V(50/60Hz) 50A [N-E間の電圧が0Vのこと]	
	定格電力	5.6KVA	
	外形寸法	445W×765D×670H mm	
	重量	約110kg	
	トーチ	使用環境	気温: +10℃~+40℃ / 湿度: 60%以下 (結露無きこと)
ヘッド形状*		T型: MDS-110	ストレート: MDS-110P
ハンドル寸法		約Φ36×225mm (※ヘッド部含まず)	
ハンドル重量		約570g (※出射端コネクタ含む)	
ヘッド重量		約75g	約70g
冷却方式	水冷		

* T型ヘッド「スイングヘッド機能」「デュアルシールドガスシステム」/ ストレートヘッド「デュアルシールドガスシステム」が搭載されています。

■ 標準付属品

- ① T型ヘッド×1 ② ストレート型ヘッド×1 ③ ガス減圧器×1 ④ ガスホース(5m)
- ⑤ タッチセンサーケーブル ⑥ カーボンチップ×3 ⑦ 専用工具×1式 ⑧ レーザー保護メガネ×1 ⑨ 取扱説明書×1

■ 外寸図



お問い合わせ



株式会社 WEL-KEN

■ 営業窓口 / ショールーム

〒155-0033 東京都世田谷区代田2-7-7

TEL 03-3418-0305 / FAX 03-5787-5888

■ URL <http://wel-ken.co.jp/> ■ e-mail info@wel-ken.co.jp

* 予告なく仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。

WEL-KENちゃんねる



株式会社WEL-KEN