オプションと機能拡張

肉盛り用半自動ワイヤ送給装置



弊社製ファイバー・レーザー溶接装置と連動し、ワイヤの送給を自動で行い、スムースな肉盛り溶接が出来ます。
ワイヤ送給方向は前後面自由に選択出来ます。
対応ワイヤはSUS材Φ0.6 ～ 0.8mmです。

その他機能拡張

- ロボットとの連携機能追加
- 安全装置のフットスイッチへの変更
- トーチリードの長さ変更(標準7m⇒10m)
- その他ご要望はご注文時にお問合せ下さい。


トーチ形状の選択が出来ます




(注：ご注文時に選択頂きます。)

TIG溶接並の操作性を実現したT字型トーチ、または、ロボットとの連動に適したペンタイプの選択が出来ます。

Vortex Fiber Laser溶接機 V-HF2000の主な仕様



発振機	定格出力(W)	500	
	出力安定度(%)	± 2%	
	発振波長	1070nm	
	冷却方式	水冷	
	伝送ファイバー長	7m	
	ガイド光	635nm 赤色	
	パルス	1～300Hz	
電源本体	定格電圧	三相 AC200V 50/60Hz	
	定格電力	2KVA	
	入力電流(最大)	12A/相	
	外形寸法	1,100H×600W×850D	
	重量(kg)約	230kg	
トーチ	形 式	FL-200	FLP-200
	形 状	T字型	ペンシル型
	冷却方式	水冷	水冷
	寸 法	ハンドル部Φ34×約195	ハンドル部Φ34×300L
	リード長	7m	7m
	ヘッド重量	450g	450g



[お問合せ]

株式会社 WEL-KEN

■本 社 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋 1-39-7

【ショールームは、2017年1月に新規開設・移転しました】

■ショールーム 〒155-0033 東京都世田谷区代田 2-7-7

■営 業 窓 口 TEL：**03-3418-0305** FAX：**03-5787-5888**

URL：http://www.wel-ken.co.jp

予告なく仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。