


UNT 単軸リニアモジュール


■呼び番号説明

LM－ 型 式 ／ モータ機種 ／ ストローク(mm) ／ ボールスクリュー(mm) ／ リニアロータリー(mm) ／ オプション

モータ機種

- 564S〔ステッピング5相モータ〕
- 566S〔ステッピング5相モータ〕
- 569S〔ステッピング5相モータ〕
- 05A〔ACサーボモータ50W〕
- 10A〔ACサーボモータ100W〕
- 20A〔ACサーボモータ200W〕
- I〔汎用モータ〕

ボールスクリュー(mm)

軸径	リード
15	5
15	10
15	20
20	20
20	40

リニアロータリー(mm)

軸径	リード
12	12
16	16

ストローク(mm)

8B	：シングルガイドタイプ	100～1000
12B	：シングルガイドタイプ	100～ 900
13B	：ダブルガイドタイプ	100～ 900
13B-L	：強化スライダ付ガイドタイプ	200～1500
8BR	：モータ折返しシングルガイドタイプ	100～1000
12BR	：モータ折返しシングルガイドタイプ	100～ 900
13BR	：モータ折返しダブルガイドタイプ	300～1600
8T	：タイミングベルト駆動タイプ	300～1500
10L	：リニアロータリー内蔵タイプ	50～ 500
13L-E	：リニアロータリー内蔵タイプ	300～1300
13L	：リニアロータリー内蔵タイプ	300～1300

オプション

OT	オーバーラン防止用センサ
V	ブレーキ機構付モータ
F	フットプレート
E	エンコーダ
L	強化スライダー 13Bに限る
C	13Bストローク800以上は強化カバー鉄製
P	研摩ボールスクリュー