

リニアベアリング

—シングルタイプ—

品 名	外 筒			ボ ー ル	保 持 器
	材 質	硬 度	表面処理	材 質	材 質
LA (LMU)	SUJ2	HRC58~	—	SUJ2	合成樹脂 (ジュラコン)
MLA (LMUM)			無電解 ニッケルメッキ	SUS440C	





注:カッコ内は互換性品。

(両シール付)

LA

MLA



Catalog No.			D		L		B		W	D ₁	基本定格荷重		質量 (g)	
品 名	dr	許容差		許容差		許容差		許容差			C _N (動)	C _{0N} (静)		
LA (LMU) MLA (LMUM)	6	0 -0.009	12	0	19	0 -0.2	13.5	0 -0.2	1.1	11.5	206	265	7	
	8		15	-0.011	24		17.5		1.1	14.3	274	392	14	
	10		19	0 -0.013	29		22		1.3	18	372	549	25	
	12		21		0		30		23	1.3	20	510	784	38
	13		23		-0.013		32		23	1.3	22	510	784	45
	16	0 -0.010	28	0 -0.016	37	0 -0.3	26.5	0 -0.3	1.6	27	774	1,180	69	
	20		32		42		30.5		1.6	30.5	882	1,370	100	
	25		40		-0.016		59		41	1.85	38	980	1,570	200
	30		45		0		64		44.5	1.85	43	1,570	2,740	265
	35		52		0		70		49.5	2.1	49	1,670	3,140	350
	40	0 -0.012	60	0 -0.019	80		60.5		2.1	57	2,160	4,020	770	
	50		80		100		74		2.6	76.5	3,820	7,940	1,430	

注:カッコ内は互換性品

注文例 Catalog No.
LA20