

フランジ付リニアベアリング

—ダブルタイプ—

dr		D		L		D1	T	d	d1	H1	P.C.D	K	F	A	偏芯	直角度	基本定格荷重		質量(g)			
許容差		許容差		許容差														C(動)N	Co(静)N	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ
6	0 -0.010	12	0	35	±0.3	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	20	0.015	0.015		323	530	31	25	28
8		15	-0.013	45		32					24	25	—	24				431	784	51	43	47
10		19		55		40					29	30	—	29				588	1,100	98	78	90
12		21	0	57		42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	—	32				813	1,570	110	90	102
13		23	-0.016	61		43					33	34	—	33				813	1,570	130	108	123
(16)		28		70 (67)		48 (50)	6 (9)	4.5 (5.5)	7.5 (9)	4.1 (5.1)	38 (38)	22	31					1,230	2,350	190	165	182
(20)	0 -0.012	32		80 (69)	±0.3	54 (56)	8 (10)	5.5 (6.6)	9 (11)	5.1 (6.1)	43	42 (44)	24	36	0.020	0.020		1,400	2,740	260	225	247
(25)		40	0 -0.019	112 (89)		62 (64)	8 (11)	5.5 (6.6)	9 (11)	5.1 (6.1)	51	50	32	40				1,560	3,140	540	500	525
(30)		45		123 (109)		74 (76)	10 (12)	6.6 (9)	11 (14)	6.1 (8.1)	60	58 (60)	35	49				2,490	5,490	680	590	645
35		52		135		82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55				2,650	6,270	1,020	930	945
(40)	0 -0.015	60	0 -0.028	151 (131)	±0.3	96 (14)	13 (14)	9	14	8.1	78	75	45	64	0.025	0.025		3,430	8,040	1,570	1,380	1,423
50		80		192		116	13				98	92	56	80				6,080	15,900	3,600	3,400	3,437

注:FSD・FEDタイプは、dr寸()サイズのみ。()内の寸法が適用されます。

リジット方式で、1ランク上の取付ボルトを使用しております。