

# リニアスリーブ

—軽量ダブルタイプ—

| Catalog No.                                                                                          |    |        | D  | T  | L   | A  | B  | d1  | d2  | C  | D0 | t | ℓ    | 付属ボルト  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|---|------|--------|
| 品名                                                                                                   | dr | 許容値    |    |    |     |    |    |     |     |    |    |   |      |        |
| <b>LTW</b> (ストレート)<br><b>LTWB</b> (インロー)<br>ステンレスベアリング<br><b>MLTW</b> (ストレート)<br><b>MLTWB</b> (インロー) | 10 | 0      | 39 | 28 | 64  | 22 | 18 |     |     | 23 | 23 |   | 46.5 | M4×50  |
|                                                                                                      | 12 | -0.009 | 42 | 30 | 66  | 24 | 20 | 4.5 | 8   | 25 | 25 |   | 48   |        |
|                                                                                                      | 16 |        | 48 | 34 | 80  | 31 | 22 |     |     |    |    |   | 58.5 |        |
|                                                                                                      | 20 | 0      | 54 | 38 | 90  | 36 | 24 | 5.5 | 9.5 | 40 | 36 | 5 | 66   | M5×60  |
|                                                                                                      | 25 | -0.010 | 62 | 46 | 127 | 40 | 32 |     |     |    | 44 |   | 93   | M5×100 |
|                                                                                                      | 30 |        | 74 | 51 | 136 | 49 | 35 | 6.6 | 11  | 50 | 50 |   | 100  | M6×100 |
|                                                                                                      | 40 | 0      | 96 | 70 | 170 | 64 | 45 | 9.9 | 14  | 89 | 68 | 7 | 125  | M8×100 |
|                                                                                                      |    | -0.012 |    |    |     |    |    |     |     |    |    |   |      |        |

| dr | 基本定格荷重 |        | 質量 (kg) |      |
|----|--------|--------|---------|------|
|    | C (動)  | Co (静) | ストレート   | インロー |
| 10 | 588    | 1,100  | 0.2     | 0.19 |
| 12 | 815    | 1,570  | 0.2     | 0.19 |
| 16 | 1,230  | 2,350  | 0.3     | 0.29 |
| 20 | 1,400  | 2,740  | 0.4     | 0.39 |
| 25 | 1,560  | 3,140  | 0.8     | 0.79 |
| 30 | 2,490  | 5,490  | 1.1     | 1.08 |
| 40 | 3,430  | 8,040  | 2.8     | 2.76 |

注文例 Catalog No.  
LTW30