VARIATION 型式&種別一覧

■本　体

S300 — 250 — 50 H T

製品仕様
S300：□金仕様300mm(標準)
S180：□金仕様180mm
S400：□金仕様400mm
NA　：投光器型アーム仕様
TU　：吊下げ型アーム仕様
FR　：アイボルト仕様

製品タイプ
250：250タイプ
400：400タイプ
700：700タイプ
1000：1000タイプ

色温度
50：5000K(標準)
40：4000K
30：3000K
24：2400K

配光角度
V：30°レンズ［700］
S：50°レンズ［400／700／1000］
H：80°レンズ［250／400／700］(標準)
R：120°レンズ［700］
D：ドームレンズ［700／1000］180°

レンズ仕様
T：透明レンズ(標準)
K：拡散レンズ
［グレアレス］

組合せは **432** 通り

■その他　SR-01：シリコンパッケージ（250タイプ180mm□金用）　※その他、チェーン吊り器具やレフランプホルダは別売りとなります。

本体仕様

品名	高天井LED 250【High Grade】	高天井LED 400【High Grade】	高天井LED 700【High Grade】	高天井LED 1000【High Grade】
	250W 水銀灯相当	400W 水銀灯相当	700W 水銀灯相当	1000W～1500W 水銀灯相当
型式	S300-250-50HT(標準)	S300-400-50HT(標準)	S300-700-50HT(標準)	S300-1000-50ST(標準)
寸法	φ164mm×300mm	φ247mm×300mm	φ315mm×300mm	φ430mm×300mm
重量	700g	1200g	1800g	2800g
消費電力	50W	90W	150W	280W
全光束(器具光束)※1	6150lm	12870lm	19200lm	35200lm
相関色温度	5000K（オプション:3000K 4000K）	5000K（オプション:3000K 4000K）	5000K（オプション:3000K 4000K）	5000K（オプション:3000K 4000K）
平均演色評価数	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70
口金	E39	E39	E39	E39
口金仕様	300mm（オプション:180mm 400mm）	300mm（オプション:180mm 400mm）	300mm（オプション:180mm 400mm）	300mm（オプション:180mm・400mm）
配光角度	80°	80°（オプション:50°）	80°（オプション:30° 50° 120°）	50°
レンズ仕様	透明（オプション:拡散[150°]）	透明（オプション:拡散[150°]）	透明（オプション:拡散[150°]）	透明（オプション:拡散[150°]）
動作保証温度	-20～+60℃	-20～+60℃	-20～+60℃	-20℃～+60℃
定格寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
IP保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
保証期間	2年	2年	2年	2年

電源仕様

品名	50W専用電源	90W専用電源	150W専用電源	280W専用電源
型式	NPW250-50	NSP400-90	NSP700-150	NSP1000-280
定格電圧	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V
寸法	46mm×36mm×247mm	75mm×44mm×243mm	75mm×44mm×243mm	98mm×44mm×235mm
重量	800g	1400g	1450g	1950g
入力電圧	AC100V～AC242V	AC100V～AC254V	AC100V～AC254V	AC100V～AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力電流	0.50A(100V) 0.25A(200V)	0.90A(100V) 0.45A(200V)	1.50A(100V) 0.75A(200V)	2.8A(100V)　1.4A(200V)
出力電圧	DC43V	DC43V	DC43V	DC150V
IP保護等級	IP67	IP67	IP67	IP67
力率	99%	100V:99%/200V:98%	100V:99%/200V:98%	100V:99%/200V:98%
適合規格	PSE適合	PSE適合	PSE適合	PSE適合

※1：全光束は試験製品の平均実測値を記載しています。※上記仕様は2015年10月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。
※オプション製品の一部は受注生産になります。

MADE IN JAPAN

■お問い合わせ

株式会社パワーグリーン・ジャパン
大阪府枚方市岡東町17番31号
電話072-846-3058
FAX072-846-2306
info@pg-japan.com
http://www.pg-japan.com

CLAIR
クレア®
高天井LED
High Grade

COOL CHOICE
未来のために。いま選ぼう。

LEDで変わる、これからの照明

水銀灯・投光器代替LED照明

発光効率アップ
最大143lm/W

NIINUMA
http://led-clair.jp