Random Quick Change Chuck System

ランダム クイック チェンジ チャック システム

HIGH SPEED TYPE

PRECISION MICRO CLAMP Ⅱ

プレシジョン　マイクロクランプⅡ（高速タイプ）

精密エアーチャック

型式(HIGH SPEED Rotating Type)

TR83-315Bayo・TR102-325Bayo

TR102-325Bayo

特長

- ●バイヨネット機構採用にて、シリンダー1台に対し同種駆動部をランダムに交換出来ます。
- ●駆動部は楔構造（ジョーとスリーブガイドの組合せ）。
- ●楔構造のテーパー角度6°を採用、本体6000rpmの最高回転数実現。
- ●自動潤滑システム（標準仕様）。着座確認ポート（標準仕様）。

主な仕様

チャック形式	TR83-315Bayo
楔テーパー角度	6°
爪ストローク	φ1.5mm
繰返し精度	0.002mm
最低作動圧	0.05Mpa
耐圧力	0.7Mpa
最高回転数	6000rpm
重量	1.7kg

主な仕様

チャック形式	TR102-325Bayo
楔テーパー角度	6°
爪ストローク	φ2.5mm
繰繰返し精度	0.002mm
最低作動圧	0.05Mpa
耐圧力	0.7Mpa
最高回転数	6000rpm
重量	3.6kg

製造元　株式会社
ナノテック

〒631-0831　奈良市西大寺宝ヶ丘6番6号
TEL (0742) 46－4961　FAX (0742) 46－5743
E-mail : info@nano-tech.co.jp
URL : http://www.nano-tech.co.jp/