

世界最小径の高濃度バブル発生器 <ナノ エスプーマ>

Nano Espuma

※バブル直径 23.1~30.0nm (当社調べ)

● Nano Espuma 高濃度バブル水の効果

*写真はイメージです。

洗浄効果の向上

洗濯機の洗浄能力、太陽光パネル洗浄、シャワーなど



殺菌効果の向上

病院床、空気洗浄機、畜産、魚貝品の滅菌など



生体活性効果

植物育成、動物養殖の効率化など



熱伝導率の向上

工具の長寿命化、加工面の精度の向上など



その他

トイレの洗浄、医療分野、美容効果など



高濃度バブル発生器

Nano Espuma S1タイプ



仕様 使用圧力: 0.1 ~ 2 MPa

材質: SUS316

寸法: 全長60mm、外径: ϕ 27mm

入口出口: R1/2

* 推奨圧力 1 MPa

■ 流量(理論値)リットル/分

付加圧力(MPa)	流量(ℓ /分)
0.1	23.8
0.3	40.6
0.5	60.7
1.0	82.5
1.5	100.5
2.0	114

高濃度バブル発生器

Nano Espuma Mタイプ



仕様 使用圧力: 0.1 ~ 0.3 MPa

材質: 内部 エポキシ系高分子材料

外部 SUS316

寸法: 全長52mm、外径: ϕ 17.3mm

入口出口: R3/8

* 推奨圧力 0.25 MPa

■ 流量(理論値)リットル/分

付加圧力(MPa)	流量(ℓ /分)
0.1	27.4
0.2	40.2
0.25	45.2

高濃度バブル発生器、高濃度バブル水のお問い合わせは



株式会社ナノテック

■ 本社

〒631-0831 奈良市西大寺宝ヶ丘6-6

Tel.0742-46-4961 Fax.0742-46-5743

E-mail: info@nano-tech.co.jp

URL <http://www.nano-tech.co.jp>

■ 東京営業所

〒183-0045 東京都府中市美好町3-39-13

シンリープラグレス21 107号室

Tel.042-315-2710 Fax.042-315-5930