



工場ライン紹介 2

ミニレベラーライン

- 平成元年11月稼働 ■ 無塗油専用
- 保護フィルムの貼り付け可
- 特寸・小サイズ・大ロット加工に特色

	材 質	表面処理鋼板 / ステンレス
コイル仕様	重 量	5,000 kg
	内 径	508 mm
	外径MAX	1,600 mm
	板厚MAX	2.3 / 1.2 mm
	板厚MIN	0.3 mm
	板幅MAX	750 mm
製品仕様	板幅MIN	100 mm
	長さMAX	2,500 mm
	長さMIN	200 mm
	バイリング高さ	400 mm
生産能力	バイリング重量	2,000 kg
	ライン速度	80m/m
	月産能力	1,000 t

マイティスリッターライン

- 平成5年4月稼働 ■ 塗油・無塗油兼用
- ベルトブライドル装置
- 単重の大きな薄物挟巾加工可

	材 質	表面処理鋼板 / ステンレス
コイル仕様	重 量	20,000 kg
	内 径	508・610 mm
	外径MAX	2,000 mm
	板厚MAX	4.5 / 2.0 mm
	板厚MIN	0.3 mm
	板幅MAX	1,550 mm
製品仕様	板幅MIN	500 mm
	板幅MAX	1,550 mm
	板幅MIN	80 mm
	外径MAX	2,000 mm
生産能力	重 量	2,000 kg
	ライン速度	200m/m
	月産能力	6,000 t

