



# 室内機・室外機別置型

## 大規模な 施設に最適!

あらゆる大型施設に対応可能

施設の状況に応じて複数台設置

壁掛け設置が可能。床のスペースをとりません

リースでの導入も可能です

くっぴーバズーカ シングルタイプ

バズーカ  
(略称) **BZシングル**  
定格4馬力(最大7馬力)



品名 | くっぴーバズーカシングルタイプ (略称: BZシングル)

相当馬力	4馬力(最大7馬力)
総合品番	KBHP-GP112-S2
電源	三相200V 50Hz/60Hz
能力(kW)	暖房定格 11.2(5.0~18.2)
	冷房定格 10.0(5.5~16.4)
圧縮機電動機出力(kW)	2.80
送風機電動機出力(kW)	0.25+0.12
最大運転電流(A)	18.7
風量(m <sup>3</sup> /min)	強83、弱57
外形寸法(mm)	室内:920×950×330(+195)
H:高さ×W:幅×D:奥行き	室外:1350×950×330(+73)
製品質量(kg)	室内:52 室外:90

くっぴーバズーカ ツインタイプ

バズーカ  
(略称) **BZツイン**  
定格7馬力(最大9馬力)



品名 | くっぴーバズーカツインタイプ (略称: BZツイン)

相当馬力	7馬力(最大9馬力)
総合品番	KBHP-GP180-T2
電源	三相200V 50Hz/60Hz
能力(kW)	暖房定格 18.0(8.0~28.0)
	冷房定格 16.0(7.5~25.0)
圧縮機電動機出力(kW)	4.30
送風機電動機出力(kW)	0.25×2 +0.30
最大運転電流(A)	26.7
風量(m <sup>3</sup> /min) 2台合計	強166、定格114
外形寸法(mm)	室内:920×950×330(+195)
H:高さ×W:幅×D:奥行き	室外:1338×1050×330(+87)
製品質量(kg)	室内:52×2 室外:122

※別置型には室外機1台に室内機2台が接続できるツインタイプも  
ありますが、複数台設置する場合にはシングルタイプがお奨めです。  
※冷房だけでなく暖房としても利用可能です。

### COLUMN

### 効果が出る設置方法

- 1 高さ4m以下に室内機を設置する
- 2 適切な台数を導入する
- 3 冷風をキャッチボールさせるような配置にする
- 4 天井の低い施設では別置型を選定する
- 5 他熱源の影響が大きい場合には設置しない