

MKCTV 型 OIL SIGNAL (油用)

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式 MKCTV□□-□TL	常用流量 □L/min	油の種類□ (または油の粘度□cSt)
-------------------	----------------	------------------------

型式一覧《MKCTV 型 OIL SIGNAL (油用)》

型式		寸法 (mm)				最大流量 (L/min)	銅管用図
		接続	全長	全幅	奥行		
ねじ 込み 形	MKCTV20-1TL	Rc1/8	115	30	51	3	
	MKCTV20-2TL	Rc1/4	115	30	51	3	
	MKCTV20-3TL	Rc3/8	122	30	51	4	
銅 管 用	MKCTV20-4	φ 4	128	30	51	1.5	
	MKCTV20-6	φ 6	130	30	51	3	
	MKCTV20-8	φ 8	132	30	51	3	
	MKCTV20-10	φ 10	142	30	51	4	

MKCTV 型 AIR SIGNAL (エアー用)

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式 MKCTV□□-□TA	常用流量 □L/min
-------------------	----------------

型式一覧《MKTV 型 AIR SIGNAL (気体用)》

型式		寸法 (mm)				最大流量 (L/min)
		接続	全長	全幅	奥行	
ねじ 込み 形	MKCTV20-1TA	Rc1/8	115	30	51	150
	MKCTV20-2TA	Rc1/4	115	30	51	150
	MKCTV20-3TA	Rc3/8	122	30	51	200