

MK 型 WATER SIGNAL (水用)

特徴

【流れが一目で見える】

透明管内のボール(またはフロート)の動きで流体の流れを確認する検流器です。
流量は確認出来ません。

【取り付け向きは問いません】

内部にスプリングを使用している為、取り付ける際の姿勢は、上向き及び
下向き及び横向きなど自由に設置が可能です。



型式一覧《MK 型 WATER SIGNAL (水用)》

型式		寸法 (mm)			標準仕様流量 (L/min)		接続 口径 全幅
		接続	全長	全幅	最小	最大	
ねじ 込み 形	MK15-1TW	Rc1/8	50	15	0.1	1	
	MK25-1TW	Rc1/8	68	25	0.6	6	
	MK25-2TW	Rc1/4	68	25	0.6	6	
	MK25-3TW	Rc3/8	74	25	0.6	6	
	MK30-2TW	Rc1/4	90	30	2	20	
	MK30-3TW	Rc3/8	94	30	2	20	
	MK30-4TW	Rc1/2	100	30	2	20	

標準仕様

接続	上記参照	R おねじへの変更も可能です。	
流量	上記参照	標準仕様流量以下・以上をご希望の際はご相談下さい。	
耐熱温度	最高 80℃	—	
耐圧	1MPa	—	
材質	透明管	アクリル	—
	継手	C3604	SUS 製も製作可能です。
	スプリング	SUS304	—
	ナイロンボール	ナイロン 66	円筒形フロートを使用する場合があります。
	O リング	ニトリルゴム	水用・気体用のみ使用。(油用には使用していません)