

MK 型 OIL SIGNAL (油用)

型式一覧《MK 型 OIL SIGNAL (油用)》

型式		寸法 (mm)			標準仕様流量 (L/min) 例：VG68 40℃の場合	
		接続	全長	全幅	最小	最大
ねじ 込み 形	MK15-1TL	Rc1/8	50	15	0.005	0.5
	MK25-1TL	Rc1/8	68	25	0.05	5
	MK25-2TL	Rc1/4	68	25	0.3	5
	MK25-3TL	Rc3/8	74	25	0.3	5
	MK30-2TL	Rc1/4	90	30	1.5	10
	MK30-3TL	Rc3/8	94	30	1.5	10
	MK30-4TL	Rc1/2	100	30	1.5	10

MK 型 AIR SIGNAL (気体用)

型式一覧《MK 型 AIR SIGNAL (気体用)》

型式		寸法 (mm)			標準仕様流量 (L/min)	
		接続	全長	全幅	最小	最大
ねじ 込み 形	MK15-1TA	Rc1/8	50	15	6	30
	MK25-1TA	Rc1/8	68	25	30	100
	MK25-2TA	Rc1/4	68	25	30	100
	MK25-3TA	Rc3/8	74	25	30	100
	MK30-2TA	Rc1/4	90	30	60	300
	MK30-3TA	Rc3/8	94	30	60	300
	MK30-4TA	Rc1/2	100	30	60	300

※型式についての補足

接続入口出口が R おねじの場合の型式は MK25-□TO□となります。例：MK25-3TOW(水用)

接続入口が R おねじの場合の型式は MK25-□TOM□となります。例：MK25-3TOML(油用)

接続出口が R おねじの場合の型式は MK25-□TMO□となります。例：MK25-3TMOA(気体用)