

型式一覧（MKCM型 OIL SIGNAL《油用》）

型式	寸法(mm)					流量(L/min)	
	接続	全長	全幅	奥行	最少内径 φ mm	スイッチ作動流量の 指定範囲	最大
MKCM20-1TL-OFF	Rc1/8	80	30	22	6.5	0.005~2	5
MKCM20-1TL-ON							
MKCM20-2TL-OFF	Rc1/4	80	30	22	6.5	0.005~2	5
MKCM20-2TL-ON							
MKCM20-3TL-OFF	Rc3/8	86	30	25	6.5	0.005~2	5
MKCM20-3TL-ON							
MKCM30-2TL-OFF	Rc1/4	100	44	32	9.5	0.05~5	10
MKCM30-2TL-ON							
MKCM30-3TL-OFF	Rc3/8	104	44	32	9.5	0.05~5	10
MKCM30-3TL-ON							
MKCM30-4TL-OFF	Rc1/2	110	44	32	9.5	0.05~5	10
MKCM30-4TL-ON							
MKCM35-4TL-OFF	Rc1/2	124	49	44	13.5	1~10	25
MKCM35-4TL-ON							
MKCM35-6TL-OFF	Rc3/4	124	49	44	13.5	1~10	25
MKCM35-6TL-ON							
MKCM45-6TL-OFF	Rc3/4	142	62	50	18	3~15	50
MKCM45-6TL-ON							
MKCM45-8TL-OFF	Rc1	142	62	50	18	3~15	50
MKCM45-8TL-ON							

※ご注文・お見積りの際、以下の□の中を御指定ください。

型式 MKCM□□-□TL-OFF もしくは ON	油の種類□もしくは油の粘度□cSt	作動流量 □L/min
---------------------------	-------------------	-------------

型式一覧（MKCM型 AIR SIGNAL《気体用》）

型式	寸法(mm)					流量(L/min)	
	接続	全長	全幅	奥行	最少内径 φ mm	スイッチ作動流量の 指定範囲	最大
MKCM20-1TA-OFF	Rc1/8	80	30	22	6.5	1~40	300
MKCM20-1TA-ON							
MKCM20-2TA-OFF	Rc1/4	80	30	22	6.5	1~40	300
MKCM20-2TA-ON							
MKCM20-3TA-OFF	Rc3/8	86	30	25	6.5	1~40	300
MKCM20-3TA-ON							
MKCM30-2TA-OFF	Rc1/4	100	44	32	9.5	10~100	600
MKCM30-2TA-ON							
MKCM30-3TA-OFF	Rc3/8	104	44	32	9.5	10~100	600
MKCM30-3TA-ON							
MKCM30-4TA-OFF	Rc1/2	110	44	32	9.5	10~100	600
MKCM30-4TA-ON							
MKCM35-4TA-OFF	Rc1/2	124	49	44	13.5	30~150	1500
MKCM35-4TA-ON							
MKCM35-6TA-OFF	Rc3/4	124	49	44	13.5	30~150	1500
MKCM35-6TA-ON							
MKCM45-6TA-OFF	Rc3/4	142	62	50	18	50~300	3000
MKCM45-6TA-ON							
MKCM45-8TA-OFF	Rc1	142	62	50	18	50~300	3000
MKCM45-8TA-ON							

※ご注文・お見積りの際、以下の□の中を御指定ください。

型式 MKCM□□-□TA-OFF もしくは ON	作動流量 □L/min
---------------------------	-------------