

MKCT 型 WATER SIGNAL (水用)

特徴

【流量が目視で見える】

透明テーパー管を使用している為、ボール（又はフロート）と表示赤線との関係位置を見ることにより、おおよその流量を確認することが可能です。

【保護カバー付き】

金属製の保護カバーにより、外部からの衝撃等による破損の可能性を軽減させます。



※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式	常用流量
MKCT□□-□TW	□L/min

型式一覧《MKCT 型 WATER SIGNAL (水用)》

型式	寸法 (mm)				標準仕様流量範囲 (L/min)
	接続	全長	全幅	奥行	
MKCT20-1TW	Rc1/8	80	30	22	約 1~5
MKCT20-2TW	Rc1/4	80	30	22	約 1~5
MKCT20-3TW	Rc3/8	86	30	22	約 1~5
MKCT30-2TW	Rc1/4	100	44	32	約 4~17
MKCT30-3TW	Rc3/8	104	44	32	約 4~17
MKCT30-4TW	Rc1/2	110	44	32	約 4~17
MKCT35-4TW	Rc1/2	148	50	44	約 8~30
MKCT35-6TW	Rc3/4	148	50	44	約 8~30
MKCT45-6TW	Rc3/4	171	62	50	約 10~40
MKCT45-8TW	Rc1	171	62	50	約 10~40

ねじ込み形

標準仕様 (水用・油用・気体用共通)

接続	上記参照	ねじこみ形は、R おねじへの変更も可能です。	
流量	上記参照	標準仕様流量以下・以上をご希望の際はご相談下さい。	
耐熱温度	最高 80℃	—	
耐圧	1MPa	—	
材質	透明テーパー管	アクリル	
	継手	C3604	SUS 製も製作可能です。
	スプリング	SUS304	—
	ナイロンボール	ナイロン 66	円筒形フロートを使用する場合があります。
	保護カバー	BC	アルミ製も製作可能です。
	O リング	ニトリルゴム	—